

Luminaire LED encastrable Rond

V2led24w-nw-sn

Kod Electriquo: 97639 Kod Kanlux: 27220



Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] **1700**
- Puissance maximale [W] **24**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **nikiel satynowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **44/20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **734g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **10**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**

- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **15000**
- Diamètre [mm] **296**
- Hauteur [mm] **20**
- Source lumineuse LED intégrée **1700**
- Angle du faisceau [°] **110**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.05**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **71**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø280**
- Flux lumineux [lm] **1700**
- Puissance maximale [W] **24**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **nikiel satynowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **44/20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **734g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **10**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **15000**
- Diamètre [mm] **296**
- Hauteur [mm] **20**
- Source lumineuse LED intégrée **1700**
- Angle du faisceau [°] **110**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.05**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **71**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø280**

Round V2LED est une nouvelle version des célèbres downlights ronds pour l'intérieur. Ces downlights allient design esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Leur indice d'étanchéité IP44 élevé empêche l'eau et la poussière de pénétrer à l'intérieur.





