

Alimentation LED AVAR DALI SET 40W

Kod Electriquo: 97853 Kod Kanlux: 28512



Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **45**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Balance **182g**
- Lieu d'application **wewnętrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Possibilité de coopération avec un variateur **DALI**
- Matériel **tworzywo sztuczne**
- Tension d'entrée - PRI [V] **220-240**
- Type d'alimentation **stałoprądowy**
- Courant de sortie - SEC [mA] **950**
- Tc [°C] **85**
- Température maximale Ta [°C] **50**

- Possibilité d'installation sur des surfaces normalement inflammables **tak**
- Protection contre les courts-circuits **1**
- Accessoires **220-240 AC**
- λ **0,98**
- Protection thermique **110°C**
- Protection contre les surtensions **1**
- Puissance maximale [W] **45**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Balance **182g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Possibilité de coopération avec un variateur **DALI**
- Matériel **tworzywo sztuczne**
- Tension d'entrée - PRI [V] **220-240**
- Type d'alimentation **stałoprądowy**
- Courant de sortie - SEC [mA] **950**
- T_c [°C] **85**
- Température maximale T_a [°C] **50**
- Possibilité d'installation sur des surfaces normalement inflammables **tak**
- Protection contre les courts-circuits **1**
- Accessoires **220-240 AC**
- λ **0,98**
- Protection thermique **110°C**
- Protection contre les surtensions **1**

Alimentation LED AVAR DRIVER

