

Anneau décoratif pour cadres Mini Gord Dlp-50-b

Kod Electriquo: 97912 Kod Kanlux: 28781



Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **max 35**
- Poignée **Gx5,3/GU10**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Source de lumière **MR16/PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium, stal**
- Balance **250g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II/III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse incluse **nie**

- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Hauteur [mm] **50**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Largeur [mm] **98**
- Longueur [mm] **98**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø85**
- Bague décorative sans cadre en céramique **czarny**
- Puissance maximale [W] **max 35**
- Poignée **Gx5,3/GU10**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Source de lumière **MR16/PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium, stal**
- Balance **250g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II/III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Hauteur [mm] **50**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Largeur [mm] **98**
- Longueur [mm] **98**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø85**
- Bague décorative sans cadre en céramique **czarny**

Version mini des luminaires Hilda. Une alternative idéale pour ceux qui souhaitent utiliser des luminaires en saillie sur un plafond suspendu, car leur installation est identique à celle des luminaires à œillets encastrés. Un autre avantage des luminaires MINI Hilda est leur réglage angulaire de 30°.









