


Luminaire LED sous meuble Mera LED 20W NW

Kod Electriquo: 98016 Kod Kanlux: 29213



Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **20**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **320g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **20**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,3m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**

- Durabilité [h] **30000**
- Hauteur [mm] **36**
- Source lumineuse LED intégrée **2030**
- Angle du faisceau [°] **150**
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥ 15000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **1.5**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **102**
- Largeur [mm] **23**
- Longueur [mm] **1138**
- Changer **5**
- Puissance maximale [W] **20**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **320g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **20**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,3m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **30000**
- Hauteur [mm] **36**
- Source lumineuse LED intégrée **2030**
- Angle du faisceau [°] **150**
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥ 15000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **1.5**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **102**
- Largeur [mm] **23**
- Longueur [mm] **1138**
- Changer **5**

Mera LED est un luminaire sous meuble avec source lumineuse LED intégrée. Disponibles dans des tailles allant de 28 à 114 cm, les luminaires peuvent également être connectés en ligne (jusqu'à 5 luminaires) grâce à des connecteurs PP.



