

Luminaire de façade Garto Led El 8w-gr

Kod Electriquo: 98028 Kod Kanlux: 29270



Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **8**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **grafitowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **54**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **400g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **20**
- Classe de protection contre les chocs électriques I
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **25000**

- Matériau en verre de protection **tworzywo sztuczne**
- Hauteur [mm] **90**
- Source lumineuse LED intégrée **300**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥25000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-15÷40**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **38**
- Largeur [mm] **30**
- Longueur [mm] **115**
- Détection de mouvement **nie**
- Facteur de puissance **0.5**
- Puissance maximale [W] **8**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **grafitowy**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **54**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **400g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **20**
- Classe de protection contre les chocs électriques I
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **25000**
- Matériau en verre de protection **tworzywo sztuczne**
- Hauteur [mm] **90**
- Source lumineuse LED intégrée **300**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥25000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-15÷40**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **38**
- Largeur [mm] **30**
- Longueur [mm] **115**
- Détection de mouvement **nie**
- Facteur de puissance **0.5**

Les luminaires Garto se caractérisent par un design simple et élégant. Ils peuvent être utilisés en intérieur (leur IRC est adapté) et en façade (IP54). Avec les luminaires Garto, la lumière éclaire la façade par le haut et par le bas, répartie uniformément dans les deux directions.













