

Source de lumière LED XLEDA60 7W-NW-STEPDIM

Kod Electriquo: 98096 Kod Kanlux: 29635



Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Flux lumineux [lm] **max 810**
- Poignée **E27**
- Couleur **transparentny**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **A60**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **34g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **60**
- Hauteur [mm] **104**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**

- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED FILAMENT**
- Puissance nominale [W] **max 7**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **15000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **58**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **60**
- Angle nominal de rayonnement [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] ≥ 70
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Angle de rayonnement nominal [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] ≥ 80
- Forme de bulbe **standardowa**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Flux lumineux [lm] **max 810**
- Poignée **E27**
- Couleur **transparentny**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **A60**
- Matériau de l'abat-jour **szkło**
- Balance **34g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **60**
- Hauteur [mm] **104**
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥ 15000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED FILAMENT**
- Puissance nominale [W] **max 7**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **15000**
- Courant nominal de la lampe [mA] **58**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **60**
- Angle nominal de rayonnement [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] ≥ 70
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Angle de rayonnement nominal [°] **320**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] ≥ 80
- Forme de bulbe **standardowa**

XLED allie les meilleures caractéristiques des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première véritable « ampoule LED ». Une ampoule en verre en forme d'ampoule traditionnelle et des diodes LED disposées de manière à diffuser la lumière dans toutes les directions. De plus, la version STEPDIM permet de réduire progressivement le flux lumineux sans variateur supplémentaire.



