

Luminaire à LED Ampoule LED SP N 6 W NW-R

Kod Electriquo: 98172 Kod Kanlux: 31077



Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] **390**
- Puissance maximale [W] **6**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **106g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **60**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**

- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **15000**
- Diamètre [mm] **121**
- Hauteur [mm] **25**
- Source lumineuse LED intégrée **390**
- Angle du faisceau [°] **110**
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥ 15000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.09**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **65**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø105**
- Flux lumineux [lm] **390**
- Puissance maximale [W] **6**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **106g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **60**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **15000**
- Diamètre [mm] **121**
- Hauteur [mm] **25**
- Source lumineuse LED intégrée **390**
- Angle du faisceau [°] **110**
- Nombre de cycles marche/arrêt ≥ 15000
- Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80
- Type de diode **LED SMD**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.09**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **65**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø105**

SP LED N est une nouvelle génération de luminaires SP LED. Ils utilisent des LED CMS. Ces luminaires sont conçus pour être installés dans un faux plafond et peuvent être transformés en luminaire apparent grâce à un cadre SP FRAME supplémentaire.

