

BN013C LED19S/830 L1200

Kod Electriquo: 98301 Kod Philips: 8710163349596



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 or 60Hz**
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C**
- Courant de démarrage **4,66A**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Longueur totale **1212mm**
- Hauteur totale **36,5mm**
- Largeur totale **30mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **830 barwa ciepło-biała**
- Nombre d'unités d'équipement **1**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **154°**
- Flux lumineux constant **No**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **poliwęglan**
- Couleur **WH**
- Dimensions (H x L x P) **37 x 30 x 1212 mm (1.4 x 1.2 x 47.7 in)**

- Code de classe d'étanchéité IP **IP20** [**Ochrona przed dotknięciem palcem**]
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02** [**IK02**]
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **1880lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Puissance d'entrée initiale **20W**
- Température de couleur nominale **3000K**
- Angle du faisceau de la source lumineuse - °
- Poignée **G13** [**Medium Bi-Pin Fluorescent**]
- Type d'optique **VWB** [**bardzo szeroki rozsył**]
- Test du fil incandescent **Temperatura 650°C, czas 30 s**
- Code de commande **34959699**
- Code produit complet **871016334959699**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163349596**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **25**
- Numéro de matériel (12NC) **911401836480**
- Poids net (pièces) SAP **0,280kg**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 or 60Hz**
- Plage de température ambiante **-20 do +35°C**
- Courant de démarrage **4,66A**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Longueur totale **1212mm**
- Hauteur totale **36,5mm**
- Largeur totale **30mm**
- Alimentation/module de puissance/transformatateur **PSU** [**jednostka zasilająca**]
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **830 barwa ciepło-biała**
- Nombre d'unités d'équipement **1**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **154°**
- Flux lumineux constant **No**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **poliwęglan**
- Couleur **WH**
- Dimensions (H x L x P) **37 x 30 x 1212 mm (1.4 x 1.2 x 47.7 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20** [**Ochrona przed dotknięciem palcem**]
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02** [**IK02**]
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **1880lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Puissance d'entrée initiale **20W**
- Température de couleur nominale **3000K**
- Angle du faisceau de la source lumineuse - °
- Poignée **G13** [**Medium Bi-Pin Fluorescent**]
- Type d'optique **VWB** [**bardzo szeroki rozsył**]
- Test du fil incandescent **Temperatura 650°C, czas 30 s**
- Code de commande **34959699**
- Code produit complet **871016334959699**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163349596**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **25**
- Numéro de matériel (12NC) **911401836480**

- Poids net (pièces) SAP **0,280kg**

Informations sur la gamme de produits Philips LEDINAIRE : la gamme de produits Philips LEDINAIRE comprend des luminaires LED populaires, caractérisés par une qualité élevée et un prix compétitif. Les luminaires LEDINAIRE allient un look classique à la qualité professionnelle des composants utilisés. Nous proposons un éclairage LED offrant une durabilité et une stabilité élevées des paramètres lumineux. Des luminaires LED fiables, économes en énergie et à un prix attractif. Ce luminaire est conçu pour l'éclairage général et encastré. Le LEDINAIRE BN060C est une solution LED économique et économe en énergie, disponible en versions à 1 ou 2 lampes. Installation en ligne lumineuse possible.

Caractéristiques principales

Deux versions disponibles : avec une source lumineuse (1 600 lm) ou avec deux (3 200 lm)

Inclut une source lumineuse Philips CorePro LEDtube (4 000 K)

Possibilité de créer des lignes lumineuses (jusqu'à 10 luminaires)

L'emballage comprend les éléments de montage

Applications

Locaux techniques

Locaux de stockage

Éclairage d'alcôve

