

BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S

Kod Electriquo: 98306 Kod Philips: 8718699872847



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Plage de température ambiante **-40 do +50 °C**
- Courant de démarrage **53A**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Longueur totale **540mm**
- Hauteur totale **70mm**
- Largeur totale **560mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **740 neutralna biel**

- Nombre d'unités d'équipement **2**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **73° x 26°**
- Type de couvercle optique/lentille **FG [płaska szyba]**
- Flux lumineux constant **No**
- Source lumineuse Type de module lumineux **LED**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **Odlew aluminiowy**
- Couleur **GR**
- Dimensions (H x L x P) **70 x 560 x 540 mm (2.8 x 22 x 21.3 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Efficacité initiale du luminaire LED **139lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **31320lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-7%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 70**
- Puissance d'entrée initiale **225W**
- Température de couleur nominale **4000K**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) -
- Taux de défaillance des appareillages de commande à une durée de vie utile médiane de 100 000 h **10%**
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 100 000 h **L90**
- Classe de service **Klasa C, oprawa bez części zamiennych, niezdatna do użytku**
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 75 000 h **L91**
- Taux de défaillance des appareillages de commande à une durée de vie utile médiane de 75 000 h **7,6%**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Plage de température ambiante **-40 do +50°C**
- Courant de démarrage **53A**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Longueur totale **540mm**
- Hauteur totale **70mm**
- Largeur totale **560mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **740 neutralna biel**
- Nombre d'unités d'équipement **2**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **73° x 26°**
- Type de couvercle optique/lentille **FG [płaska szyba]**
- Flux lumineux constant **No**
- Source lumineuse Type de module lumineux **LED**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **Odlew aluminiowy**
- Couleur **GR**
- Dimensions (H x L x P) **70 x 560 x 540 mm (2.8 x 22 x 21.3 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Efficacité initiale du luminaire LED **139lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **31320lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-7%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 70**
- Puissance d'entrée initiale **225W**
- Température de couleur nominale **4000K**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) -

