

BY121P G4 LED200S/865 PSD WB

Kod Electriquo: 98351 Kod Philips: 8710163337012



Dane techniczne:


- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Plage de température ambiante **-30 do +45 °C**
- Courant de démarrage **53A**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Diamètre global **450mm**
- Hauteur totale **445mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSD [jednostka zasilająca z interfejsem DALI]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **865 zimne światło dzienne**
- Nombre d'unités d'équipement **1**

- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **90° x 90°**
- Type de couvercle optique/lentille **PC [klosz z poliwęglanu]**
- Flux lumineux constant **No**
- Source lumineuse Type de module lumineux **LED**
- Dimmable **tak**
- Matériau du corps **Aluminium**
- Couleur **GR**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK07 [IK07]**
- Efficacité initiale du luminaire LED **137lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **20000lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Puissance d'entrée initiale **146W**
- Température de couleur nominale **6500K**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **90 x 90°**
- Type d'optique **WB [szeroki rozsył]**
- Test du fil incandescent **Temperatura 650°C, czas 30 s**
- Code de commande **33701200**
- Code produit complet **871016333701200**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163337012**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **911401575951**
- Poids net (pièces) SAP **7,700kg**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Plage de température ambiante **-30 do +45°C**
- Courant de démarrage **53A**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Diamètre global **450mm**
- Hauteur totale **445mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSD [jednostka zasilająca z interfejsem DALI]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **865 zimne światło dzienne**
- Nombre d'unités d'équipement **1**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **90° x 90°**
- Type de couvercle optique/lentille **PC [klosz z poliwęglanu]**
- Flux lumineux constant **No**
- Source lumineuse Type de module lumineux **LED**
- Dimmable **tak**
- Matériau du corps **Aluminium**
- Couleur **GR**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK07 [IK07]**
- Efficacité initiale du luminaire LED **137lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **20000lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Puissance d'entrée initiale **146W**
- Température de couleur nominale **6500K**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **90 x 90°**

- Type d'optique **WB** [szeroki rozsył]
- Test du fil incandescent **Temperatura 650 °C, czas 30 s**
- Code de commande **33701200**
- Code produit complet **871016333701200**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163337012**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **911401575951**
- Poids net (pièces) SAP **7,700kg**


Informations sur la gamme de produits

La quatrième génération de la série CoreLine High-bay, avec son design innovant, offre une qualité d'éclairage encore meilleure, une durabilité accrue et des coûts d'exploitation réduits. La série CoreLine High-bay connaît un succès commercial depuis 2013. Les luminaires CoreLine High-bay offrent des coûts d'exploitation réduits et permettent un contrôle via l'interface DALI, ce qui permet de réaliser des économies encore plus importantes. La quatrième génération de luminaires CoreLine High-bay remplace avantageusement les luminaires HPI 250/400 W conventionnels. Elle offre tous les avantages de la technologie LED : une distribution lumineuse précise, une durabilité accrue et des coûts d'énergie et de maintenance réduits, le tout dans un produit d'un fabricant de confiance. Les installateurs apprécieront également ce luminaire : il peut être monté sur les suspensions existantes. Le raccordement électrique est très simple : il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installation ou l'entretien. De plus, il est plus petit et plus léger que les luminaires conventionnels, ce qui facilite son installation.





BY121P G4 PSD 1 xLED200S/865 WB

1 x 20000 lm


Quantity estimation diagram

nr. of luminaires


UGR diagram

Utilisation factor table

 Light output ratio 1.00
Service upward 0.00
Service downward 1.00

CIE flux code 66 90 98 100 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)									
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30		
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.10	0.30		
0.60	0.61	0.58	0.60	0.59	0.57	0.51	0.47	0.50	0.47	0.45
0.80	0.71	0.66	0.70	0.68	0.66	0.60	0.59	0.55	0.59	0.53
1.00	0.79	0.73	0.78	0.75	0.73	0.67	0.66	0.62	0.65	0.60
1.25	0.87	0.79	0.85	0.82	0.79	0.73	0.72	0.69	0.72	0.68
1.50	0.92	0.84	0.90	0.87	0.83	0.78	0.77	0.74	0.76	0.73
2.00	1.01	0.90	0.99	0.94	0.89	0.85	0.84	0.81	0.83	0.80
2.50	1.07	0.94	1.04	0.98	0.93	0.90	0.88	0.86	0.87	0.85
3.00	1.11	0.97	1.08	1.01	0.96	0.93	0.91	0.89	0.90	0.88
4.00	1.15	1.00	1.12	1.05	0.99	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92
5.00	1.18	1.02	1.15	1.07	1.00	0.99	0.97	0.95	0.95	0.94

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	39031	39031	39031
50.0	31018	31018	31018
55.0	25339	25339	25339
60.0	21458	21458	21458
65.0	18924	18924	18924
70.0	17025	17025	17025
75.0	15223	15223	15223
80.0	13256	13256	13256
85.0	11373	11373	11373
90.0	-	-	-

(cd/m²)