Tube LED MASTER 1500mm HO 26W 830 T5

Kod Electriquo: 98456 Kod Philips: 8718696819296

Dane techniczne:

- Flux lumineux (nom.) **3600lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **67,4°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G5 [G5]**
- Code de commande **81929600**
- Code produit complet **871869681929600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696819296**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001908802**
- Poids net (pièces) SAP **0,285kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **26kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**
- Flux lumineux (nom.) **3600lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**

info@elektriko.pl

- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Température maximale du boîtier (nom.) **67,4°C**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **200°**
- Matériau de l'ampoule **szyba**
- Dimmable **brak**
- Poignée **G5 [G5]**
- Code de commande **81929600**
- Code produit complet **871869681929600**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718696819296**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001908802**
- Poids net (pièces) SAP **0,285kg**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Code couleur **830 [Tb 3000K]**
- Cycle de commutation **200000X**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **26kWh**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Produit économe en énergie **tak**

Informations sur la gamme de produits

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet une installation dans des luminaires directement branchés au secteur. Son utilisation est très simple. Sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube Mains T5 constitue une excellente alternative aux tubes fluorescents classiques. Il offre un excellent rapport qualité-prix, des économies d'énergie importantes et des coûts de maintenance réduits.

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl





info@elektriko.pl





info@elektriko.pl





info@elektriko.pl

T5 26W 3000K 9290019088 1 x

1 x 3600 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.24
Service downward	0.76
CIE flux code	37 65 86 76 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	27

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.30	0.28	0.23	0.26	0.22		0.18
0.80	0.50	0.47	0.48	0.47	0.45	0.38	0.35	0.30	0.32	0.28		0.24
1.00	0.58	0.54	0.55	0.54	0.52	0.44	0.41	0.36	0.38	0.34		0.28
1.25	0.66	0.61	0.63	0.60	0.58	0.51	0.47	0.42	0.43	0.39		0.33
1.50	0.72	0.66	0.69	0.66	0.63	0.56	0.52	0.47	0.48	0.44		0.37
2.00	0.82	0.73	0.77	0.73	0.70	0.64	0.59	0.54	0.54	0.51		0.44
2.50	0.88	0.78	0.83	0.79	0.75	0.69	0.64	0.60	0.59	0.56		0.48
3.00	0.93	0.81	0.88	0.83	0.78	0.73	0.68	0.64	0.62	0.59		0.52
4.00	0.99	0.86	0.94	0.88	0.83	0.78	0.72	0.69	0.67	0.64		0.56
5.00	1.04	0.89	0.97	0.91	0.85	0.82	0.76	0.73	0.70	0.67		0.59

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	16383	15919	15985	16614	17930	20198	23951
50.0	15922	15326	15277	15804	17044	19315	23334
55.0	15524	14783	14603	15003	16128	18345	22590
60.0	15204	14298	13963	14205	15164	17248	21635
65.0	14954	13864	13354	13406	14147	16004	20411
70.0	14785	13488	12778	12605	13063	14559	18750
75.0	14697	13175	12246	11818	11931	12908	16474
80.0	14713	12956	11801	11103	10827	11119	13272
85.0	14848	12877	11530	10611	10002	9606	9010
90.0	15132	13049	11649	10720	10157	9975	17531

(cd/m²)

2018-03-26

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl