

Alimentation RC065B LED34S/840 W60L60 OC

Kod Electriquo: 98483 Kod Philips: 8718699386474



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 or 60Hz**
- Plage de température ambiante **+10 do +35 °C**
- Courant de démarrage **15A**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Longueur totale **595mm**
- Hauteur totale **36mm**
- Largeur totale **595mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **840 neutralna biel**
- Nombre d'unités d'équipement **1**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **90°**
- Flux lumineux constant **No**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **Stal**
- Couleur **WH**
- Dimensions (H x L x P) **36 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)**

- Code de classe d'étanchéité IP **IP20** [**Ochrona przed dotknięciem palcem**]
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02** [**IK02**]
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **3400lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Puissance d'entrée initiale **34W**
- Température de couleur nominale **4000K**
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 100 000 h -
- Angle du faisceau de la source lumineuse -°
- Type d'optique **90** [**rozbieżność użyteczna 90°**]
- Test du fil incandescent **Temperatura 650°C, czas 30 s**
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 75 000 h -
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 35 000 h -
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 or 60Hz**
- Plage de température ambiante **+10 do +35°C**
- Courant de démarrage **15A**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Longueur totale **595mm**
- Hauteur totale **36mm**
- Largeur totale **595mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU** [**jednostka zasilająca**]
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **840 neutralna biel**
- Nombre d'unités d'équipement **1**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **90°**
- Flux lumineux constant **No**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **Stal**
- Couleur **WH**
- Dimensions (H x L x P) **36 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20** [**Ochrona przed dotknięciem palcem**]
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02** [**IK02**]
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **3400lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Puissance d'entrée initiale **34W**
- Température de couleur nominale **4000K**
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 100 000 h -
- Angle du faisceau de la source lumineuse -°
- Type d'optique **90** [**rozbieżność użyteczna 90°**]
- Test du fil incandescent **Temperatura 650°C, czas 30 s**
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 75 000 h -
- Maintien du flux lumineux à une durée de vie utile médiane* 35 000 h -

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDINAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D.

