

RC065Z SC

Kod Electriquo: 98486 Kod Philips: 8710163362748



Dane techniczne:

- Tension d'entrée -V
- Fréquence d'entrée -Hz
- Longueur totale **1200mm**
- Diamètre global **8mm**
- Dimensions (H x L x P) **NaN x NaN x 1200 mm (NaN x NaN x 47.2 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Code de commande **36274899**
- Code produit complet **871016336274899**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163362748**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **40**
- Numéro de matériel (12NC) **911401892680**
- Poids net (pièces) SAP **0,015kg**
- Coin **brak**
- Couleur des accessoires **STL**
- Matériel **Stainless steel**
- Tension d'entrée -V
- Fréquence d'entrée -Hz

- Longueur totale **1200mm**
- Diamètre global **8mm**
- Dimensions (H x L x P) **NaN x NaN x 1200 mm (NaN x NaN x 47.2 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Code de commande **36274899**
- Code produit complet **871016336274899**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163362748**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **40**
- Numéro de matériel (12NC) **911401892680**
- Poids net (pièces) SAP **0,015kg**
- Coin **brak**
- Couleur des accessoires **STL**
- Matériel **Stainless steel**

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDINAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D.