

Spot LED Mas VLE D 680lm GU10 940 120D

Kod Electriquo: 98587 Kod Philips: 8718699706111

Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Poids net (pièces) **0.038kg**
- Poignée **GU10 [GU10]**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **680lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **120°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Poids net (pièces) **0.038kg**
- Poignée **GU10 [GU10]**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **680lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **120°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Poignée **GU10**
- Diamètre D **50 mm**
- Fréquence du réseau **50-60 Hz**

Doskonały LEDowy zamiennik reflektorów halogenowych na napięcie sieciowe. Pasuje do większości opraw z trzonkami GU10. Wersja z możliwością regulacji strumienia świetlnego oferuje możliwość tworzenia niepowtarzalnej atmosfery.

- Do 80% oszczędności energii w porównaniu do lamp halogenowych
- W zastosowaniach profesjonalnych inwestycja zwraca się przed upływem roku
- Bardzo wysoka trwałość

Charakterystyka urządzenia

- Szeroka kompatybilność ze ściemniaczami
- Trwałość 40000 godzin
- Precyzyjnie określona rozbieżność użyteczna wiązki
- Brak promieniowania UV i IR, mniejsza emisja ciepła i ochrona przedmiotów wrażliwych na wysokie temperatury

Aplikacje/Zastosowania

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hotele, korytarze, klatki schodowe