Support de montage en acier inoxydable D60

Kod Electriquo: 98597 Kod Glamox: 9569060



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Luminaire tubulaire de 60 mm de diamètre, conçu pour l'éclairage. Les caches en acier inoxydable le protègent des intempéries. La conception spéciale des supports de montage permet de modifier l'angle d'inclinaison du luminaire par rapport à la surface éclairée. Le système d'alimentation est intégré au luminaire. Disponible en quatre longueurs. Optiques disponibles : elliptique et deux optiques symétriques, omnidirectionnelles. Type de montage : en saillie ; Emplacement de montage : sol, mur, plafond ; Flux lumineux : 810 lm - 2 420 lm ; Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K ; Indice de rendu des couleurs (Ra) : > 80 ; Mode de diffusion lumineuse : directe ; Angle de diffusion lumineuse : 16 ° x 50 °, 40 °, 10 °; Type de diffusion lumineuse : étroite ; Géométrie de la diffusion lumineuse : elliptique, symétrique ; Tension : 230 V CA ; Puissance : 11 W - 32 W ; Commande filaire : ON/OFF, DALI ; Indice de protection IP : IP65 ; Indice de protection IK : IK04 ; Classe de protection : I ; Matériau de la lentille : PMMA ; Construction de la lentille : simple ; Matériau du boîtier : PMMA ; Forme du luminaire : tubulaire ; Plage de températures ambiantes admissibles : de -20 °C à 25 °C ; Poids : 1,18 kg - 4,10 kg ;

Caractéristiques et avantages :

- Longueur du luminaire de 625 mm à 1776 mm
- Possibilité de connexion en boucle
- 3 angles de distribution lumineuse symétriques : 16 °x50 °, 40 ° et 10°
- Possibilité de contrôle via protocole DALI
- Diamètre d'encastrement 60 mm
- Durée de vie des modules LED pour L70B50 jusqu'à 72 000 h

info@elektriko.pl