

Luminaire LED Luminaire de bureau **LUMINastar 60-2**

Kod Electriquo: 98757 Kod Elgo: OB-LMS006-02



Dane techniczne:

- Longueur **635mm.**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Longueur **635mm.**
- Poignée **G13**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Fréquence nominale **50Hz**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20/44**
- Application **wewnętrz**
- Châssis fixe **TAK**

Opis techniczny

- płaska podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- białe boczki z poliwęglanu dostosowane do kształtu klosza
- klosz satynowany lub ryflowany z polimetakrylanu metylu
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany do podstawy oprawy
- oprawy przystosowane do liniowych źródeł światła LED o długości 590mm i 1200mm, z wewnętrznym układem zasilającym (brak źródeł światła w komplecie)
- czujnik ruchu – w modelach oznaczonych literą „R”
- **rekomendowane źródła LED firmy ELGO – LEDstar T8**
 - dwie tuby ledowe LEDstar T8 z wewnętrznym układem zasilającym, o mocach 10W lub 20W.
 - zamienniki tradycyjnych świetlówek liniowych o mocach 18W i 36W.
 - wersje do zasilania jedno- lub dwustronnego
 - trzy rodzaje klosza:
 - M - opal (mleczny)
 - F - frost (mrożony)
 - T - transparentny
 - trzy barwy światła białego:
 - dzienna
 - neutralna
 - ciepła
- trwałość źródeł światła ok. 50.000 godzin*

* parametr podawany przez producenta diod LED

Zastosowanie

- IP20: oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu
- IP44: pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, korytarze

Sposób montażu

- montaż opraw bezpośrednio do sufitu
- montaż na powierzchniach o normalnej palności
- oprawy o IP 20 przystosowane również do montażu na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR), dostępnych jako akcesoria dodatkowe

Akcesoria dodatkowe:

Indeks	Model	Opis
LUMINA Akcesoria		
EB-WP0000-5 ZZL	zwieszaki linkowe	Komplet zwieszaków linkowych, długość linki 1120mm
EB-WP0000-5 ZZR	zwieszaki rurkowe	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 330mm
EB-WPAA00-56	ZZR zwieszaki rurkowe	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 500mm

Wymiary

LUMINastar IP 20				
LUMINastar IP 44				
Model	Stopień ochrony	Wymiary [mm]		
		A	B	C
LUMINastar 60-2/..	IP 20	654	550	300
LUMINastar 60-2/..	IP 44	654	500	-
LUMINastar 60R-2/..	IP 20	654	550	300
LUMINastar 60R-2/..	IP 44	654	500	-
LUMINastar 120-2/..	IP 20	1249	600	750
LUMINastar 120-2/..	IP 44	1249	1110	-
LUMINastar 120R-2/..	IP 20	1249	600	750
LUMINastar 120R-2/..	IP 44	1249	1110	-

