

Ensemble de 1 poteau solaire + 2 panneaux C9 + 2 panneaux U5a + 2 poteaux marchepieds

Kod Electriquo: 98938



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Batterie **1x200Ah żelowy**
- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Hauteur du poteau **4 m**
- Batterie **1x200Ah żelowy**
- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Hauteur du poteau **4 m**
- 1 poteau avec panneaux solaires
- 2 panneaux C9 actifs

- 2 panneaux U5A actifs
- 2 poteaux d'obstacle
- 1 poteau avec panneaux solaires
- 2 x panneau actif C9
- 2 x panneau actif u5a
- 2 x poteau d'obstacle

Spécification du panneau actif C9

- Visible à grande distance même dans les conditions météorologiques les plus difficiles (brouillard, tempête de neige) grâce à la très haute luminosité LED (>2800cd)
- La lumière est fortement dirigée vers le véhicule venant en sens inverse. Grâce au petit angle de la LED (15°), la lumière ne se disperse pas sur les côtés, ce qui réduit son efficacité.
- Il n'éblouit pas les conducteurs grâce au changement automatique de la luminosité à l'aide du contrôleur C9-DVS.
- Tension de fonctionnement sûre (12 V CC).
- Extrêmement économe en énergie (consommation électrique moyenne inférieure à 1,2 W*).
- Autonomie (durée de fonctionnement du panneau sans charge complète de la batterie) jusqu'à 300 h (> 12 jours) grâce au kit solaire ZS/45P-21A.
- Idéalement adapté à l'énergie solaire et ne nécessite pas l'utilisation de batteries haute puissance ou de grands panneaux photovoltaïques grâce à une faible consommation de courant tout en maintenant une luminosité élevée.
- Longue durée de vie des sources lumineuses ; plus de 100 000 h d'éclairage continu
- L'étanchéité totale rend les panneaux résistants même à l'immersion dans l'eau (jusqu'à 1 m)
- Possibilité de remplacer les LED individuellement, sans avoir à remplacer le panneau entier
- Le panneau est plus sûr qu'un panneau en acier, et en même temps facile et rapide à installer grâce à une construction très légère et durable en matériau spécial

ZNAK AKTYWNY C9, C10 - 800 mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Specyfikacja techniczna:

C9, C10 – 800mm	Standard	Opcja
Średnica	800 mm	
Grubość tarczy znaku	21 mm ± 5%	
Lico	II generacja	III generacja
Mocowanie	na słupek 50-60mm	na słupek 76 mm
Długość przewodu zasilającego	2,5m	dowolna
Napięcie zasilania	12VDC	24VDC lub 230 VAC
Pobór mocy średni / max.	1,2W / 4W	
Max. jasność pojedynczego punktu	32 000 mcd	
Ilość LED	90 szt.	
Kolor LED	żółty	biały
Kąt rozsyłu światła	15°	30°
Szczelność	IP67 od lica znaku	
Waga	6,1 kg	
Zalecany sterownik	sterownik C9 - DVS	
Deklaracja zgodności	z zaleceniami IBDiM Z/2010-03-024	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.