Panneau de signalisation solaire actif Homme qui marche D6k-45P/21A

Kod Electriquo: 98992

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12V** / **24V DC lub 230V AC**
- Classe de protection IP **IP67**
- Alimentation électrique **D6k-45P/21A**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **21 dni**
- Tension [V] **12V** / **24V DC lub 230V AC**
- Classe de protection IP **IP67**
- Alimentation électrique **D6k-45P/21A**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **21 dni**

Le panneau actif D6 de type « WALKING MAN » permet une protection plus efficace des piétons aux passages piétons et dans les endroits dangereux.

info@elektriko.pl

- Le panneau D6 WALKING MAN peut être activé par un double capteur de mouvement qui active le panneau uniquement lorsqu'un piéton se trouve à proximité d'un passage piéton ou d'endroits dangereux.

- La piste radio utilisée permet d'allumer les panneaux des deux côtés de la chaussée en même temps.

- Les types de diodes LED les plus modernes ont été utilisés, ce qui réduit la consommation d'énergie et, par conséquent, les coûts d'exploitation.

- Le contrôleur utilisé dispose d'une alimentation à découpage miniature qui permet une réduction de la consommation d'énergie d'environ 3 fois par rapport aux solutions standard, ce qui augmente considérablement la durée de fonctionnement en cas de connexion à l'énergie solaire.

- Les capteurs de mouvement utilisés sont très résistants aux fausses mises en marche (par exemple par une voiture qui passe).

- Le panneau ne fait que 2 cm d'épaisseur !

- Possibilité de monter le panneau sur un poteau de 60 ou 76 mm.

- Possibilité de fixer des yeux de chat actifs sur le panneau.

- Un contrôleur spécialement conçu, grâce à l'utilisation des techniques de contrôle les plus modernes, permet au panneau de fonctionner à l'énergie solaire de plus de 40 % par rapport à la concurrence, ce qui signifie un fonctionnement fiable dans toutes les conditions.

- Paramètres photométriques conçus conformément à la norme : PN-EN 12352

L'ensemble - tout ce dont vous avez besoin pour une installation sur un côté du passage piéton. Deux ensembles sont nécessaires pour un passage.

L'ensemble comprend :

- Panneau actif D6 600x600mm avec la fonction LED „WALKING FIGURE”.

- Détecteur de mouvement.

- Batterie photovoltaïque/solaire avec cadre.

- Batterie gel à décharge profonde.

- Contrôleur de charge de batterie.

- Contrôleur de panneau avec piste radio.

- Instructions de montage.

- Tout le nécessaire pour monter le panneau sur un poteau en très peu de temps (le montage de l'ensemble sur le poteau ne prend pas plus de 30 minutes.)

IMPORTANT !! En cas d'alimentation solaire, le donneur d'ordre est tenu de vérifier qu'il n'y a pas d'objets sur le lieu de montage qui bloquent la direction sud à proximité (ombre sur les panneaux photovoltaïques). Cela entraînera un fonctionnement incorrect des panneaux solaires actifs D6.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	12V / 24V DC lub 230V AC
Pobór mocy max	Tylko 3W!
Szczelność	IP67 od lica znaku
Pulsator LED	KROCZACY LUDZIK
MAX jasność pojedynczego punktu	32000 mcd
Kąt rozsyłu światła	15° lub 30°
Folia	II i III generacji
Kolory	Żółty
Wymiary znaku	600 x 600mm
Mocowanie	Słupek Ø60 lub Ø76mm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl