

# Flèche tubulaire à bras unique L=1m H=1m

Kod Electriquo: 99142



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Diamètre d'extrémité **Ø48 lub Ø60**
- Hauteur de la flèche **1m**
- Portée de la flèche **1m**
- Diamètre d'extrémité **Ø48 lub Ø60**
- Hauteur de la flèche **1m**
- Portée de la flèche **1m**

Angles d'inclinaison 5° ; , 10° , 15°

Flèche à tête tubulaire



| INDEX | Typ wysięgnika                     | średnica wysięgnika  | kąty nachylenia | wysokość wysięgnika | długości ramienia | kąt pomiędzy ramionami   |
|-------|------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Wg1r  | Wysięgnik głowicowy jednoramienny  | Ø48[mm] oraz Ø60[mm] | 5°, 10°, 15°    | H=1000 [mm]         | L= 500 ÷ 2000[mm] |                          |
| Wg2r  | Wysięgnik głowicowy dwuramienny    | Ø48[mm] oraz Ø60[mm] | 5°, 10°, 15°    | H=1000 [mm]         | L= 500 ÷ 2000[mm] | 45° ÷ 180°               |
| Wg3r  | Wysięgnik głowicowy trójramienny   | Ø48[mm] oraz Ø60[mm] | 5°, 10°, 15°    | H=1000 [mm]         | L= 500 ÷ 2000[mm] | 90°-90°-180° lub po 120° |
| Wg4r  | Wysięgnik głowicowy czteroramienny | Ø48[mm] oraz Ø60[mm] | 5°, 10°, 15°    | H=1000 [mm]         | L= 500 ÷ 2000[mm] | po 90°                   |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.