

Flèche tubulaire à bras unique L = 1,5 m H = 1 m

Kod Electriquo: 99143



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Diamètre d'extrémité **Ø48 lub Ø60**
- Hauteur de la flèche **1m**
- Portée de la flèche **1,5m**
- Diamètre d'extrémité **Ø48 lub Ø60**
- Hauteur de la flèche **1m**
- Portée de la flèche **1,5m**

Angles d'inclinaison 5° ; , 10° , 15°

Flèche à tête tubulaire



INDEX	Typ wysięgnika	średnica wysięgnika	kąty nachylenia	wysokość wysięgnika	długości ramienia	kąt pomiędzy ramionami
Wg1r	Wysięgnik głowicowy jednoramienny	Ø48[mm] oraz Ø60[mm]	5°, 10°, 15°	H=1000 [mm]	L= 500 ÷ 2000[mm]	
Wg2r	Wysięgnik głowicowy dwuramienny	Ø48[mm] oraz Ø60[mm]	5°, 10°, 15°	H=1000 [mm]	L= 500 ÷ 2000[mm]	45° ÷ 180°
Wg3r	Wysięgnik głowicowy trójramienny	Ø48[mm] oraz Ø60[mm]	5°, 10°, 15°	H=1000 [mm]	L= 500 ÷ 2000[mm]	90°-90°-180° lub po 120°
Wg4r	Wysięgnik głowicowy czteroramienny	Ø48[mm] oraz Ø60[mm]	5°, 10°, 15°	H=1000 [mm]	L= 500 ÷ 2000[mm]	po 90°

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.