

Panneau actif D6 (pylône) 230V

Kod Electriquo: 99279



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**
- Hauteur du poteau **6m, ramie na wysokości 5,5m**
- Puissance [W] **LED 65W**
- Portée de la flèche **do 6m**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**
- Hauteur du poteau **6m, ramie na wysokości 5,5m**
- Puissance [W] **LED 65W**
- Portée de la flèche **do 6m**

Poteaux

- le revêtement de zinc est un revêtement technique utilisé pour la protection anticorrosion et ne peut pas être traité comme un revêtement décoratif,
- le revêtement de zinc est un revêtement qui est soumis à des processus d'oxydation et change d'aspect pendant l'utilisation,
- il n'est pas possible de garantir le même aspect du revêtement dans un lot de produits, - les produits provenant de différentes livraisons peuvent différer en couleur, ce qui est le résultat du processus d'oxydation du zinc,
- le revêtement devrait devenir uniforme en termes d'aspect après environ un an, cependant, ce temps peut changer en fonction des conditions atmosphériques,
- la corrosion blanche (c'est-à-dire un revêtement légèrement brillant ou légèrement mat ou gris foncé ou autre avec des nuances irrégulières, etc.), qui peut apparaître sur un produit galvanisé, est un phénomène naturel (il n'existe aucun moyen de contrer ce processus) et ne constitue pas un motif de réclamation conformément aux dispositions de la norme PN-EN ISO 1461,
- l'aspect du revêtement de zinc sur les poteaux et les flèches peut être différent (revêtement plus foncé, décoloration, etc.),
- sur les produits fabriqués à partir de matériaux à résistance accrue en raison de la répartition inégale des éléments (y compris le silicium), des différences significatives dans les nuances du revêtement peuvent apparaître - lors de l'utilisation des produits, le revêtement changera complètement d'aspect et prendra un aspect gris foncé, régulier, avec une structure matérielle visible.

Panneau actif D6 - Pylône 900x900

- La très haute luminosité de l'éclairage du passage piéton (jusqu'à 14 500 lm) rend les piétons sur le passage visibles de loin, même dans les pires conditions météorologiques.
- La très faible consommation électrique quotidienne moyenne (14 W) rend le panneau parfaitement adapté à l'utilisation de l'énergie solaire.
- Il est extrêmement léger (
- Une faible consommation d'énergie tout en maintenant une luminosité élevée signifie qu'il ne nécessite pas l'utilisation de batteries haute puissance ou de grands panneaux solaires, qui alimentent directement se traduit par un prix et une valeur esthétique de l'ensemble de la structure.
- Longue durée de vie des sources lumineuses : environ 100 000 h d'éclairage continu.
- L'utilisation de détecteurs de mouvement élimine l'effet d'accoutumance des conducteurs à l'éclairage statique et force une réaction involontaire lorsqu'un piéton apparaît.- □ Grâce à la possibilité de remplacer des segments LED individuels, il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble du panneau.
- Possibilité d'utiliser une alimentation hybride, bien que le kit solaire seul garantisse une autonomie allant jusqu'à 250 h.
- Tension de fonctionnement sûre (24 V CC).