Panneau actif D6 (pylône) 230V

Kod Electriquo: 99279

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**
- Hauteur du poteau **6m, ramie na wysokości 5,5m**
- Puissance [W] **LED 65W**
- Portée de la flèche **do 6m**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9000lm**
- Hauteur du poteau **6m, ramie na wysokości 5,5m**
- Puissance [W] **LED 65W**
- Portée de la flèche **do 6m**

Poteaux

info@elektriko.pl

- le revêtement de zinc est un revêtement technique utilisé pour la protection anticorrosion et ne peut pas être traité comme un revêtement décoratif,

- le revêtement de zinc est un revêtement qui est soumis à des processus d'oxydation et change d'aspect pendant l'utilisation,

- il n'est pas possible de garantir le même aspect du revêtement dans un lot de produits, - les produits provenant de différentes livraisons peuvent différer en couleur, ce qui est le résultat du processus d'oxydation du zinc,

- le revêtement devrait devenir uniforme en termes d'aspect après environ un an, cependant, ce temps peut changer en fonction des conditions atmosphériques,

- la corrosion blanche (c'est-à-dire un revêtement légèrement brillant ou légèrement mat ou gris foncé ou autre avec des nuances irrégulières, etc.), qui peut apparaître sur un produit galvanisé, est un phénomène naturel (il n'existe aucun moyen de contrer ce processus) et ne constitue pas un motif de réclamation conformément aux dispositions de la norme PN-EN ISO 1461,

- l'aspect du revêtement de zinc sur les poteaux et les flèches peut être différent (revêtement plus foncé, décoloration, etc.),

- sur les produits fabriqués à partir de matériaux à résistance accrue en raison de la répartition inégale des éléments (y compris le silicium), des différences significatives dans les nuances du revêtement peuvent apparaître - lors de l'utilisation des produits, le revêtement changera complètement d'aspect et prendra un aspect gris foncé, régulier, avec une structure matérielle visible.

Panneau actif D6 - Pylône 900x900

- La très haute luminosité de l'éclairage du passage piéton (jusqu'à 14 500 lm) rend les piétons sur le passage visibles de loin, même dans les pires conditions météorologiques.

- La très faible consommation électrique quotidienne moyenne (14 W) rend le panneau parfaitement adapté à l'utilisation de l'énergie solaire.

- Il est extrêmement léger (

- Une faible consommation d'énergie tout en maintenant une luminosité élevée signifie qu'il ne nécessite pas l'utilisation de batteries haute puissance ou de grands panneaux solaires, qui alimentent directement se traduit par un prix et une valeur esthétique de l'ensemble de la structure.

- Longue durée de vie des sources lumineuses : environ 100 000 h d'éclairage continu.

- L'utilisation de détecteurs de mouvement élimine l'effet d'accoutumance des conducteurs à l'éclairage statique et force une réaction involontaire lorsqu'un piéton apparaît.- Grâce à la possibilité de remplacer des segments LED individuels, il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble du panneau.

- Possibilité d'utiliser une alimentation hybride, bien que le kit solaire seul garantisse une autonomie allant jusqu'à 250 h.

- Tension de fonctionnement sûre (24 V CC).

info@elektriko.pl

Oprawa LED	Parametry techniczne
Wymiary	2 x 260x80x60 mm
Waga	2 x 1kg
Stopień ochrony	IP 67
Obudowa	Profil aluminiowy
Kąt rozsyłu pojedynczej soczewki	30x70°
Moc maksymalna	110 W (2 x 55W)
Max. jasność podświetlenia	do 600 lx
Użytkowa jasność podświetlenia	200 - 400 lx
Strumień świetlny	Regulowana do 14 500 lm
Barwa	3000-3300 K lub 5000-5500 K
Źródło światła	LED
Ilość źródeł światła	112 (2 x 56)
Napięcie zasilania	24 V DC
Powierzchnia oświetlana (przy 5 m skrajni pionowej)	Regulowana 7-13 m na długość i 4-7 m na szerokość
Zalecany sterownik	Sterownik D6 pylon - DVS
Wilgotność pracy	10% ~ 90%
Temperatura pracy	-30° do + 50°C
Żywotność	> 50 000 h
Wydajność	≥ 0,9

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Znak Aktywny D6 - Pylon 900x900	Parametry techniczne
Wymiar pylonu	940 x 940 mm
Wymiar lica znaku	900 x 900 mm
Lico	Folia Traffic Blue, płyta akryl mleczna
Obudowa	Profil aluminiowy
Mocowanie	Boczne (opcja: dolne, górne)
Rodzaj pylonu	Dwustronny
Waga	< 23 kg
Wymiar pulsatorów	Fi 300 mm
Źródło światła pulsator	LED
Źródło światła lico znaku	LED
Źródło światła podświetlenie przejścia	Diody mocy LED
Napięcie zasilania	24V DC (opcja: 12V DC, 230 AC)
Pobór mocy średni/max. w tym:	9W / 14W / 75W
Pobór mocy średni/max. pulsatorów	2,8W / 8W
Pobór mocy średni lato/średni zima/max. lica znaku	1W / 2W / 12W
Pobór mocy średni lato/średni zima/max. podświetlenia przejścia	4W / 8W / 60W
Max. jasność pulsatorów	1800 cd
Max. jasność lica znaków	1500 lm
Max. jasność podświetlenia przejścia	14500 lm
Stopień ochrony pylonu	IP 67
Stopień ochrony złącza	IP 67
Zakres temperatur	-30˚ do + 50 ˚C
Detekcja pieszego	Dual – podczerwień i mikrofala
Zalecany sterownik	Sterownik D6 pylon - DVS
Deklaracja zgodności	Z zaleceniami IBDiM Z/2010-03-024

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl