

Panneau routier solaire actif B-20 / B-33 Stop + radar détecté dans 1 direction

Kod Electriquo: 99285



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **żółty**
- Tension [V] **12V / 24V DC lub 230V AC**
- Classe de protection IP **IP67**
- Méthode d'installation **Słupek Ø60 lub Ø76mm**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **praca znaku 120h**
- Dimensions **znak 800mm**
- Couleur **żółty**
- Tension [V] **12V / 24V DC lub 230V AC**
- Classe de protection IP **IP67**
- Méthode d'installation **Słupek Ø60 lub Ø76mm**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **praca znaku 120h**
- Dimensions **znak 800mm**

Panneau actif B-20 800 mm à énergie solaire avec radar de reconnaissance de direction (le panneau est activé uniquement par les véhicules venant en sens inverse)

Panneau actif B-20 et B-33 - Un panneau doté d'un capteur radar et qui s'active lorsqu'il détecte un véhicule roulant à une vitesse excessive et n'a pas l'intention de s'arrêter ou de réduire sa vitesse - Cela donne une plus grande certitude que le conducteur réagira que lorsque le panneau clignote en permanence et les conducteurs s'y habituent avec le temps.

Utilisé partout où il y a un risque de collision, en particulier avant les passages à niveau et les intersections dangereuses.

- Ces panneaux sont fabriqués en deux versions : toutes les diodes jaunes ou cadre rouge et inscription blanche.
- La technologie LED utilisée avec une très faible consommation d'énergie les rend parfaits pour l'énergie solaire.
- Le panneau est fabriqué dans un matériau extrêmement léger et durable résistant aux conditions météorologiques.
- Feuille de deuxième ou troisième génération utilisée.
- Contrôle de la luminosité pour qu'ils soient visibles pendant la journée et n'aveuglent pas les conducteurs la nuit. Cette fonction prolonge en outre la durée de fonctionnement à l'énergie solaire par temps nuageux.
- Possibilité de montage du panneau sur un poteau Ø 60 ou 76 mm.
- Un contrôleur spécialement conçu, grâce à l'utilisation des dernières techniques de contrôle, permet au panneau de fonctionner plus longtemps à l'énergie solaire de plus de 40 % par rapport à la concurrence, ce qui signifie un fonctionnement fiable dans toutes les conditions.
- Paramètres photométriques conçus conformément à la norme : PN-EN 12352

L'ensemble comprend :

- Panneau actif B-20 ou B-33 avec radar dans une version de solution correctement sélectionnée
- Batterie photovoltaïque/solaire avec cadre.
- Batterie gel à décharge profonde.
- Contrôleur de charge de batterie.
- Contrôleur de panneau actif
- Instructions de montage.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.