Lampadaire solaire Gemini 78 LED, 3 niveaux de puissance, 975 lm

Kod Electriquo: 99286

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **6W**
- Couleur **biały**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **975lm**
- Température de couleur [K] **2800K**
- Tension [V] **5V**
- Source de lumière **LED, ściemnialny**
- Classe de protection IP **IP65**
- Source lumineuse incluse **tak**

info@elektriko.pl

- Waga **1.03**
- Pouvoir **6W**
- Couleur **biały**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **975lm**
- Température de couleur [K] **2800K**
- Tension [V] **5V**
- Source de lumière **LED, ściemnialny**
- Classe de protection IP **IP65**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Waga **1.03**

Pasuje do słupa o **maksymalnej średnicy 6 cm (2,5 cala)**.

Zaprojektowany do **wysokości montażu 2,0 - 2,5 metra** i **zasięgu 3 - 4 metrów** między poszczególnymi lampami, aby zapewnić optymalne pokrycie światłem.

W zestawie śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej - pasują do wsporników w kształcie litery U.

3 poziomy ustawienia mocy zdefiniowane przez użytkownika: Wysoki-Normalny-Niski odpowiednio na **3-7-12 godzin pracy** oświetlenia.

Ciepłobiała dioda LED zasilana prądem stałym 6 V 2800 kelwinów.

Przed użyciem należy ładować lampę w pełnym słońcu przez 8 godzin. Jeśli Gemini 78 nie działa zgodnie z ustawieniami, należy wyłączyć system i ładować go w pełnym słońcu przez 3 dni przed użyciem. Niski poziom naładowania baterii uniemożliwia normalne działanie systemu. Światło włącza się tylko w nocy.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl