2 240.LED 840 2500LM OPALE 26W IP44

Kod Electriquo: 99376 Kod Glamox: PRIMA 2 240.LED 840 2500LM OPAL 26W IP44

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **26 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Pouvoir **26 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Tension d'alimentation **230 V AC**

Le downlight rond le plus léger, offrant une étanchéité accrue. Corps en aluminium, anneau décoratif en plastique. Radiateur nervuré en aluminium pour un refroidissement passif des LED. Diffuseur opale. Réflecteur en aluminium, peint avec un vernis blanc hautement réfléchissant. L'indice d'étanchéité IP44 permet une utilisation dans des pièces

info@elektriko.pl

humides ou à haut niveau de propreté. Installation rapide grâce aux ressorts en acier. Version secours disponible avec autonomie de 1 h et 3 h. Alimentation électronique PICO intégrée au module LED, permettant une installation dans des plafonds à espace limité.

Caractéristiques et avantages :

Indice de protection IP44 renforcé

Luminaire léger : seulement 0,95 kg

Flux lumineux élevé jusqu'à 2 500 lm

Réflecteur en aluminium peint avec un vernis blanc hautement réfléchissant

Accessoires disponibles pour l'installation dans des plafonds souples

Classe de protection I

Certificat d'hygiène PZH

Certificat CNBOP

info@elektriko.pl