

Lampe de secours MONITEUR 1 IP65 LED OP2 S 1.2 TC 1

Kod Electriquo: 99385 Kod Glamox: MONITOR1 IP65 LED OP2 S 1,2 TC 1



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Numéro de catalogue **8796440**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Type de cadre **OP2-S1,2TC1N**
- Balance **0.95**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **1h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**
- Numéro de catalogue **8796440**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Type de cadre **OP2-S1,2TC1N**
- Balance **0.95**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **1h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**

Jednostronna oprawa natynkowa

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST
- STI - wersja STANDARD
- CB220 - wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste

ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W

AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem

WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA

PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

Rozmiar piktogramu 112x312 mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.