

Plafonnier LED LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 (sans capteur)

Kod Electriquo: 99414 Kod Luxiona: 19.4362.1321.34



Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] **2400**
- Flux lumineux [lm] **2400**
- Classe de protection **IP54**
- Température de couleur [K] **4000K**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED o skuteczności świetlnej 100 lm/W. Produkt charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Kwadratowy kształt. Korpus oprawy i przesłona wykonane z poliwęglanu. Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP54. Dostępne warianty produktu o strumieniu świetlnym 1200 lm lub 1800 lm. Temperatura barwowa źródeł światła wynosi 4000 K, wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu. Produkt do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne) lub wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, kłatkach schodowych.