Réverbère LED Basic 2 62 W 7 800 lm 4 000 K IP66 classe I. Câble de 0,2 m SP10 kV

Kod Electriquo: 99461 Kod Lena: 568046

Dane techniczne:

- Pouvoir **62W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7800lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Pouvoir **62W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7800lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**

Feu de route LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des réseaux de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisés dans la lampe. La lampe se caractérise par une étanchéité élevée (IP66) et une résistance aux chocs mécaniques (IK08). La poignée intégrée, réglable par paliers de 5 degrés, permet un réglage de la lumière sur une plage de -5° à +15° (en pointe, sur le mât) ; -5° à +15° (latéral, sur la flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,2 m. Options : toutes les couleurs RAL.

Application :

Feu de route pour l'éclairage des espaces ouverts : rues, voies locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et

info@elektriko.pl

places.

info@elektriko.pl