Luminaire de secours de sortie avec alimentation interne pour zones à risque d'explosion : 2/22 ; sortie 2 n, sans pictogramme, presse-étoupe : 1 x M2

Kod Electriquo: 99464

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **110-277V AC** / **110-250V DC**
- Classe de protection IP **IP66**
- Méthode d'installation **ścienny**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Tension [V] **110-277V AC** / **110-250V DC**
- Classe de protection IP **IP66**
- Méthode d'installation **ścienny**
- Autonomie de la batterie **3 h**

Ces luminaires sont exclusivement équipés de LED blanches à économie d'énergie. Cela garantit un fonctionnement sans entretien, sans remplacement des diodes pendant toute leur durée de vie. Les circuits LED sont à sécurité intrinsèque. La large plage de tension d'entrée permet une utilisation dans le monde entier. Ils répondent aux exigences relatives aux panneaux d'évacuation et sont conformes à la norme polonaise en termes de couleur, de taille et de graphisme. Grâce à leur construction robuste et à leur haut degré de protection, ces luminaires peuvent également être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Les luminaires de la série EXIT N, destinés à l'éclairage des panneaux d'évacuation, sont équipés de leurs propres batteries et d'une fonction d'autotest et de mesure de la durée de fonctionnement. Grâce au module de surveillance CG-S intégré en option avec potentiomètres d'adresse, permettant de programmer jusqu'à 20 adresses, ils peuvent également être utilisés comme luminaire d'éclairage de secours à surveillance individuelle, connecté à un système de batterie central. Différents modes de commutation sont programmables pour répondre aux besoins individuels de l'utilisateur. Il est possible de connecter jusqu'à 20 luminaires fonctionnant dans différents modes de fonctionnement à un même circuit.

info@elektriko.pl

Certificat d'homologation CNBOP

Luminaires entièrement en polycarbonate

Technologie LED à économie d'énergie, longue durée de vie sans entretien.

Haut degré de protection IP66

Le luminaire est équipé de sa propre batterie et d'une fonction de test automatique.

Possibilité de connexion à un système d'éclairage de secours.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl