

# Lanterne solaire de parc, trois bras, 3×12,5W LED, avec un poteau de 3,5 m

Kod Electriquo: 99504



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **3x 12,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x 2000lm / tryb eco 3x500lm**
- Température de couleur [K] **5700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Batterie **3x115,4 Wh / 1000cykli**
- Panneau photovoltaïque **3x18,5**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **3,5**
- Angle du faisceau [°] **360stopni**
- Pouvoir **3x 12,5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3x 2000lm / tryb eco 3x500lm**
- Température de couleur [K] **5700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Batterie **3x115,4 Wh / 1000cykli**
- Panneau photovoltaïque **3x18,5**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **3,5**

- Angle du faisceau [°] **360stopni**

- Système intelligent d'économie d'énergie - Capteur crépusculaire automatique, variateur d'intensité
- Télécommande

REMARQUE ! Avant d'utiliser la lampe, veuillez l'exposer au soleil pendant une journée. N'oubliez pas de l'installer dans un endroit ensoleillé et sans ombre, et assurez-vous que le panneau est propre, afin qu'il ne soit pas recouvert de feuilles ou de neige, par exemple. La durée de fonctionnement de la lampe dépend de la saison et du nombre de jours ensoleillés.

Lampadaire solaire, trois bras, 3 LED 12,5 W



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Źródło światła                           | LED 3x20W 5700-6500K                                                                        |
| Luminacja                                | Max 3x2000lm / tryb Eco 3x500lm                                                             |
| Tryb pracy                               | Inteligentny system oszczędzania energii-automatyczny czujnik zmierzchu, system ściemniania |
| Panel solarny                            | 3x18,5W                                                                                     |
| Oprawa                                   | Aluminium + PC                                                                              |
| Akumulator litowo-jonowy                 | 3x115,4 Wh / 1000cykli                                                                      |
| Czujnik ruchu PIR                        | NIE                                                                                         |
| Pilot zdalnego sterownia                 | TAK                                                                                         |
| Klasa szczelności                        | IP65                                                                                        |
| Kąt świecenia                            | 360stopni                                                                                   |
| Temperatura pracy                        | -25 C - +65C                                                                                |
| Słup stylizowany                         | 3,5m                                                                                        |
| Czas pracy przy naładowanym akumulatorze | Ok 500lm Az do świtu 3 dni autonomii                                                        |
| Wymiary oprawy                           | 808x416                                                                                     |
| Waga oprawy                              | 8kg                                                                                         |
| Certyfikaty                              | CE RoHS                                                                                     |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Słup stalowy stylizowany 3,5m

### Dane techniczne:

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Model                                  | Stylizowany   |
| Materiał                               |               |
| Wysokość H [ m]                        | 3,5           |
| Grubość ścianki słupa [mm]             | 3             |
| Waga netto [kg]                        | 20            |
| Orientacyjna objętość jednostkowa [m3] | 0,09          |
| Średnica górna słupa [mm]              | 70            |
| Średnica podstawy [mm]                 | 250           |
| Dedykowany fundament                   | F100          |
| Kolor słupa                            | czarny        |
| Certyfikat                             | CE , 100 NE 2 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



### Dane techniczne:

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Model                                      | F100                      |
| Wymiary mm                                 | 1000x250x250              |
| Waga                                       | 160kg*                    |
| Rozstaw śrub {[mm]                         | 200x200                   |
| Elementy łączne ocynkowane ogniowo         | 4007                      |
| Elementy łączne zrywane ocynkowane ogniowo | 4008                      |
| Objętość m3                                | 0,00194                   |
| Elementy łączne do fundamentów             | TAK                       |
| Przeznaczenie                              | Do montażu na słup do 5m  |
| Klasa betonu                               | Wg Normy PN-EN 206-C25/30 |
| Końce                                      | Śruby ocynkowane ogniowo  |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.