

- Température max. au point de mesure **tc 75 °C**
- Tension de sortie **15 54 V**
- Section du fil, côté sortie **0.5 1.5 mm²**
- Section du fil, côté entrée **0.5 1.5 mm²**
- Courant de sortie **600 1400 mA**
- Puissance de sortie **12..50 W**
- Pertes de puissance **6.0 W**
- Plage de température ambiante **-25 +50 °C**
- Matériau du boîtier **Metal**
- Température max. au point de mesure **tc 75 °C**
- Poids du produit **285.00 g**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **90 %**
- Tension d'entrée **198 264 V**
- Courant de démarrage initial **53 A**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **8**
- Résistance à la tension d'impulsion (L - N) **1 kV**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **13**
- Résistance aux surtensions (L/N-terre) **2 kV**
- Longueur **360.0 mm**
- Hauteur **21.0 mm**
- Largeur **30.0 mm**
- Longueur du câble, côté entrée **8.5 9.5 mm**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Plage de température de stockage **-25 75 °C**
- Durabilité SE **50000 h**
- Logement (avec additifs) **Nie**
- Interface dimmable **DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor**
- Longueur maximale du câble **2.0 m**
- Plage de réglage **1 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I**
- Panneaux de la station de recherche **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
- Type de sécurité **IP20**

Wszechstronny zakres stosowania ze względu na DALI (GII) ideologii:


- Łatwy w użyciu, w korytarzach i toalety z powodu trzech poziomach funkcji korytarza
- Dotknij DIM aplikacji: łatwo kontrolować za pomocą przycisku lub czujnika
- Energooszczędne działanie dotykowy DIM powodu automatycznego wyłączenia światła szczątkowego w wystarczającym
- Odpowiednie dla urządzeń awaryjnych dzięki detekcji DC (0 Hz, pulsujący DC), włączać / wyłączać
- Fit for Smart Grid o opinie o zużyciu energii i godzin pracy
- Nadaje się do budynków według dyrektywy EPBD / EnEV powodu automatycznego Constant ustawienie strumienia świetlnego

Obszar zastosowań

- Przeznaczony temat opraw o klasie ochronności I

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220 ... 240 V
- Częstotliwość Linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie Sieciowe: 198 ... 264 V
- Harmoniczny Prąd: u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.