

Onduleurs triphasés Solax X3-7.0-T

Kod Elektriko: 99566

Dane techniczne:

- Pouvoir **6000 W**
- Tension [V] **Wejście 160-900 V**
- Dimensions [mm] **460 x 400 x 180 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **30 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Pouvoir **6000 W**
- Tension [V] **Wejście 160-900 V**
- Dimensions [mm] **460 x 400 x 180 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **30 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**

1) Données d'entrée :

- nombre chaînes par tracker MPP : 1
- courant d'entrée maximal (Idc max) : 11 A/11,0 A
- plage de tension d'entrée CC : 160-900 V
- tension de démarrage (Idc max) : 140 V
- plage de tension MPP utilisable : 330-800 V
- puissance maximale du générateur PV : 7,8 kWp

2) Données de sortie :

- puissance nominale CA : 6 000 W
- puissance de sortie maximale : 6 000 VA

3) Données générales :

- dimensions : 460 x 400 x 180 mm
- montage : interne et externe
- puissance max. Rendement : 98,3 %
- Taux de rendement européen : 97,8 %
- Ventilation régulée
- Consommation électrique nocturne : < 1 W
- Protections : Mesure d'isolement CC, sectionneur CC, protection contre le changement de vitesse, en cas de surcharge, décalage du point de fonctionnement et limitation de puissance

- Écran LCD

Les onduleurs triphasés SolaX offrent une large plage de tension MPPT pour une puissance accrue. Leur tension d'entrée maximale peut atteindre 800 V, avec une puissance de sortie maximale de 97,8 %. De plus, ils sont certifiés IP65, sans ventilateur interne et disposent d'une entrée pour le module WIFI POCKET Plug & Play en option.