

Lampe solaire sur poteau 10 W 150 lm-1 000 lm

Kod Electriquo: 99577



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5h 300lm i 7h tryb oszczędny 150lm po wykryciu ruchu 1000lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Tension [V] **12 V**
- Classe de protection IP **IP68**
- Autonomie de la batterie **5h 300lm, potem 7h 150lm + po wykryciu ruchu 1000lm**
- Batterie **litowo-jonowy 13000mAh 1000cykli**
- Panneau photovoltaïque **7W**
- Temps de charge de la batterie **8 godz**
- Dimensions **505 (L) x 227 (W) x 164 (T) mm**
- Puissance [W] **10W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5h 300lm i 7h tryb oszczędny 150lm po wykryciu ruchu 1000lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Tension [V] **12 V**
- Classe de protection IP **IP68**
- Autonomie de la batterie **5h 300lm, potem 7h 150lm + po wykryciu ruchu 1000lm**
- Batterie **litowo-jonowy 13000mAh 1000cykli**
- Panneau photovoltaïque **7W**
- Temps de charge de la batterie **8 godz**
- Dimensions **505 (L) x 227 (W) x 164 (T) mm**
- Puissance [W] **10W**
- capteur radar

- contrôleur de charge MPPT haute efficacité
- réglage horizontal 360° + vertical 180°
- 4 modes d'éclairage et de puissance

Données techniques

1. Source lumineuse : LED 10 W, 24 pièces ultra-lumineuses (max. 1 000 lm), 2 700-6 500 K, équivalent 100 W
2. Panneau solaire : 7 W
3. Batterie lithium-ion intégrée de 13 000 mAh, 1 000 cycles
4. Alimentation secteur : Non
5. Capteur de mouvement PIR : Oui
6. Protection contre les surcharges : Oui
7. Dimensions : 505 (L) x 227 (l) x 164 (ép.) mm
8. Poids net : 6,5 kg
9. Matériau : alliage d'aluminium et verre trempé

Puissance lumineuse

1. Flux lumineux : 5h 300lm et 7h mode économie 150lm après détection de mouvement 1000lm
2. Portée visuelle : 120 °
3. Température de couleur : 2700K - 6500K
4. Seuil lumineux : 30lx
5. Temps de charge solaire : 8 heures
6. Heures de fonctionnement (après 8 heures de charge par le soleil) : 5h 300lm, puis 7h 150lm + après détection de mouvement 1000lm

Paramètres de fonctionnement

1. Température de charge : 0 °C à +60 °C
2. Température de décharge : -25 °C à +65 °C
3. Température de stockage : de 0 °C à +45 °C
4. Classe de protection : IP68

REMARQUES

1. Espace recommandé entre les lampes : 8 à 10 m

Hauteur du mât dédié : 3 à 4 m (mât et fondation non inclus)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.