

Cosmo LED 1287 AW1 LED 840 CLEAR S 50 TC 1 urgence

Kod Electriquo: 99587 Kod Glamox: 2535100AWXE



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6500lm**
- Couleur claire **4000K**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6500lm**
- Couleur claire **4000K**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**

Dostępne warianty

Szeroki zakres aplikacji dzięki dwóm wymiarom, trzem rodzajom klosza i wielu poziomom emitowanego strumienia świetlnego

Temperatura otoczenia (Ta)

Dostępne wersje: do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +50°C

Optyki

Dyfuzor opalowy mleczny skutecznie eliminuje widoczność punktów LED – równomierne rozświetlenie powierzchni dyfuzora. W wersji RW2 wyposażona w efektywną optykę soczewkową o wąskim rozsyłe światła, przeznaczoną do stosowania w wysokich pomieszczeniach przemysłowych nawet do 12 metrów wysokości

Certyfikat

Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy ($<90^{\circ}\text{C}$). Dostępne wersje z atestem higieniczny PZH, certyfikatem ENEC, certyfikatem HACCP, dopuszczeniem PKP i świadectwem CNBOP dla wersji z modułem awaryjnym