Feu de stationnement LED Ceti 32 W 3 500 lm 3 000 K

Kod Electriquo: 99601



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **32 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3500 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Classe de protection IP **IP54**
- Pouvoir **32 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3500 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Classe de protection IP **IP54**

Luminaire moderne et universel, adapté au montage sur mât (40 à 60 mm) d'une hauteur de 3 à 5 m. Le corps en aluminium moulé sous pression sert de base au diffuseur en PMMA résistant aux UV et à la calotte, qui fait également office de réflecteur. Module LED basse consommation IP 54 avec différentes distributions lumineuses. L'ensemble est maintenu par un cadre de montage.

Peinture : gris, graphite, noir ou couleur RAL sélectionnée

Abat-jour en PMMA transparent résistant aux UV ou PC sur demande

Couleur de la lumière : 4000 K, option 3000 K.

Utilisation prévue : éclairage de parcs et de places, de rues résidentielles.

Largeur 56 cm Hauteur 65 cm Profondeur 56 cm Poids 4 kg

Source lumineuse LED 32 W

Couleur du métal

info@elektriko.pl

graphite

argent

Classe IK : IK07, IK08

Classe IP : IP44, IP54

Matériaux : (couvercle) PMMA

Matériaux : (luminaires extérieurs) aluminium

Flux : 2 001 à 5 000 lm

Type de source : LED intégrée, fluorescente

Design/style : moderne - universel

info@elektriko.pl