

Contrôleur de charge MPPT Tracer 5420AN 50 A 12/24/36/48 V

Kod Electriquo: 99675



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir maks. 625W/12V, 1250W/24V, 1875W/36V, 2500W/48V
- Tension [V] 12V /24V / 36V / 48V
- Classe de protection IP IP20
- Dimensions 261mm x216mm x 119mm
- Pouvoir maks. 625W/12V, 1250W/24V, 1875W/36V, 2500W/48V
- Tension [V] 12V /24V / 36V / 48V
- Classe de protection IP IP20
- Dimensions 261mm x216mm x 119mm

Strona 1 z 4 info@elektriko.pl



Tension nominale du système 12 V / 24 V / 36 V / 48 V

Courant de charge nominal 50 A
Courant de décharge nominal 50 A
Plage de tension d'entrée de la batterie 8 V à 68 V
Tension PV max. en circuit ouvert 200 V

Plage de tension MPP VBAT+2 V□144 V

625 W/12 V, 1 250 W/24 V, 1 875 W/36 V, 2 500 W/48 V

Max. Puissance d'entrée PV

Autoconsommation électrique 98 mA/12 V ; 60 mA/24 V ; 50 mA/36 V ; 46 mA/48 V

Coefficient de compensation de température -3 mV/C/2 V (valeur par défaut)

Communication RS485 (interface RJ45)
Mise à la terre Mise à la terre négative

Plagendietres préviatures releviatures méviatures méviatures numbers de fonctionnement, plage de températures-25 °C à +60 °CEnvironnement de fonctionnement, plage de températures-25 °C à +60 °CTempérature de stockage-30 °C à +85 °CPlage d'humidité5 % à 95 % (NZ)

Boîtier IP20

Contrôleur de la série Tracer AN, basé sur la technologie de rectification synchrone multiphasée (MSRT) et un algorithme de contrôle MPPT avancé, avec une architecture CPU double cœur.

MSRT peut garantir une efficacité de conversion très élevée à n'importe quelle puissance de charge, ce qui améliore considérablement l'efficacité du système solaire.

L'algorithme de contrôle MPPT avancé minimise le temps de perte de puissance maximal. Il offre des performances de suivi, une vitesse adaptée et un rendement de conversion élevé sous haute ou basse puissance pour garantir le rendement maximal du module dans toutes les situations.

Tracer AN peut rapidement suivre le point de puissance maximale (MPP) des panneaux photovoltaïques afin d'en tirer le maximum d'énergie.

La fonction de limitation de puissance et de courant de charge ainsi que la fonction de réduction automatique de puissance garantissent la stabilité du fonctionnement avec des modules photovoltaïques surdimensionnés et dans des environnements à haute température.

Grâce au mode de charge adaptatif en trois étapes basé sur un circuit de commande numérique, les contrôleurs de la série Tracer AN peuvent prolonger efficacement la durée de fonctionnement, la durée de vie de la batterie et améliorer considérablement l'efficacité du système.

Possibilité de créer des systèmes d'alimentation hybrides.

Des protections électroniques complètes, notamment contre les surcharges, les décharges excessives et les inversions de polarité PV, garantissent un fonctionnement plus sûr et plus fiable du système solaire pour une durée de service plus longue.

Le contrôleur est équipé d'un port RS485 isolé.

L'interface avec le protocole de communication MODBUS standard et l'alimentation 5 V facilitent l'extension pour le client. l'application en prenant en charge jusqu'à 8 contrôleurs de charge en parallèle pour étendre le système et répondre à différentes exigences de surveillance, afin qu'il puisse être utilisé pour diverses applications.

Strona 2 z 4 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 4 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 4 z 4 info@elektriko.pl