

Lampadaire solaire 18,5 W avec poteau de 5 m et fondation

Kod Electriquo: 99688



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3000lm**
 - Température de couleur [K] **4000-6500K**
 - Classe de protection IP **IP65**
 - Capacité de la batterie **50Ah**
 - Batterie **stopniowy akumulator Li-on**
 - Panneau photovoltaïque **21.6W**
 - Dimensions **812 x 303 x 84 mm**
 - Hauteur du poteau **5 m**
 - Flux lumineux de la lampe [lm] **3000lm**
 - Température de couleur [K] **4000-6500K**
 - Classe de protection IP **IP65**
 - Capacité de la batterie **50Ah**
 - Batterie **stopniowy akumulator Li-on**
 - Panneau photovoltaïque **21.6W**
 - Dimensions **812 x 303 x 84 mm**
 - Hauteur du poteau **5 m**
- permet d'éclairer la zone/route la nuit (crépuscule), jusqu'à 16 heures d'utilisation continue
 - durabilité de la lampe environ 25 ans, durée de vie de la batterie environ. 1800 cycles complets
 - haute résistance aux conditions météorologiques, température de fonctionnement de -25 degrés à +45 degrés

- Détecteur de mouvement : 8 m
- 3 modes d'éclairage au choix
- Technologies ALS + VFT + TCS prenant en charge l'éclairage toute la nuit, même par temps nuageux et pluvieux

PANNEAU SOLAIRE : silicone monocristallin

TYPE DE BATTERIE : batterie Li-ion progressive

MATÉRIAU : aluminium + verre trempé

ÉTANCHÉITÉ : IP65

TAILLE : 812 x 303 x 84

OPTIONS : 3 options d'éclairage

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT : 8 m

CERTIFICATS : CE, FCC, ROHS, SASO, ISO9001, RAPPORT INTERTEK

LA TÉLÉCOMMANDE RÉGLE : la luminosité, la durée d'éclairage, le mode d'éclairage