Regulator ładowania MPPT MT1050EU

Kod Electriquo: 99722

Dane techniczne:

- Pouvoir **maks. 130W**
- Tension [V] **12V**
- Classe de protection IP **IP32**
- Dimensions **189x96x53**

- Pouvoir **maks. 130W**
- Tension [V] **12V**
- Classe de protection IP **IP32**
- Dimensions **189x96x53**

Napi?cie systemu [V]	12V
Maks. pr?d ?adowania [A]	10A
Napi?cie ?adowania MPPT [V]	<14.5/29.0V (przy 25°C)
Napi?cie Boost [V]	14.5/29.0V (przy 25°C)
Napi?cie Equalization [V]	14.8/29.6 (przy 25°C)
Napi?cie Float [V]	13.7/27.45 (przy 25°C)
Od??czenie odbiorników przy niskim napi?ciu [V]	10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5
Napi?cie ponownego pod??czenia [V]	11.6~12.8V/23.2~25.6V
Zabezpieczenie przed prze?adowaniem [V]	15.5/31.0V
Maks. napi?cie z??cza akumulatora [V]	35V
Kompresja temperaturowa [V/K]	-4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float)
Typ akumulatora	P?ynny , ?elowy
Maks. napi?cie z??cza PV [V]	45V
Maks. moc wej?ciowa [W]	130W
Napi?cie wykrywania zmierzchu/?witu [V]	8.0/16.0V
Zakres ?ledzenia MPPT	~Voc0.9
Pr?d wyj?ciowy [A]	10A
Interfejs USB	5V, 2A
Tryb pracy	Standard, D2D, O?wietlenie uliczne (2 -

La série de contrôleurs Magic MMPT améliore les performances des systèmes solaires en identifiant rapidement le point de puissance maximale, quel que soit l'environnement. Le contrôleur de charge de cette série utilise le protocole de communication RS485, ce qui permet de lire facilement les paramètres du système solaire.

Les applications possibles du contrôleur incluent une station de base de télécommunications solaires, une installation BTS solaire, une installation solaire, un éclairage public solaire et des systèmes de surveillance de l'énergie solaire.

info@elektriko.pl