

Contrôleur de charge USB LS2024EU 20A

Kod Electriquo: 99729



Dane techniczne:

- Tension [V] **12/24V auto**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **148 x 85,6 x 34,8 mm / 180g**
- Tension [V] **12/24V auto**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **148 x 85,6 x 34,8 mm / 180g**

Mode de fonctionnement du régulateur
Max. Courant solaire ou de charge
Coupure basse tension

12 V/24 V auto
20 A
11,1 V

Reconnexion basse tension	12,6 V
Tension solaire maximale	50 V
Tension maximale de la batterie	8 à 16 V
Section maximale du fil	6 mm ²
Port de sortie USB	5 V CC/1,2 A
Niveau de protection	IP20
Température de fonctionnement	-35°C ~ +55°C
Instructions en polonais	OUI
Dimensions [mm] / Poids	148 x 85,6 x 34,8 mm / 180 g
Boîtier	Plastique
Garantie	24 mois

Le contrôleur de charge Epever LS0512EU 5 A, utilisé dans les systèmes photovoltaïques, protège la batterie contre les surcharges et les décharges profondes causées par les récepteurs fonctionnant en 12 V CC. Changement facile et rapide du type de batterie grâce au bouton. Sortie USB permettant de charger un smartphone, une tablette, etc. Le contrôleur de charge s'adapte automatiquement à la tension du système 12 V. Affichage clair et précis de l'état de charge. Quatre niveaux de charge de la batterie. Adaptation automatique à la température ambiante. Déconnexion du récepteur en cas de chute de tension importante. Bornes de connexion jusqu'à 2,5 mm² de diamètre. Protection électronique complète contre les surtensions, les courts-circuits, les inversions de polarité, les surcharges, etc. Cet appareil est conçu pour fonctionner avec des batteries gel, acide et AGM.