Onduleur triphasé Solax Pro X3-10.0-ptd

Kod Electriquo: 99849

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **10000 W**
- Tension [V] **Wejście maks 1000V**
- Dimensions [mm] **534x419x179**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**
- Poids net **32kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Pouvoir **10000 W**
- Tension [V] **Wejście maks 1000V**
- Dimensions [mm] **534x419x179**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**

info@elektriko.pl

- Poids net **32kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Classe de protection IP **IP65**

Le SolaX X3 Pro est l'un des onduleurs solaires résidentiels et commerciaux les plus efficaces disponibles aujourd'hui, avec une efficacité massive de 98,3 % et une tension CC maximale de 1 000 V, vous permettant ainsi de tirer le meilleur parti de votre énergie solaire.

Le X3 Pro est classé IP65, ce qui signifie qu'il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, vous offrant ainsi la flexibilité de choisir où installer votre système.

X3-PRO				
	X3-8.0P	X3-10.0P	X3-12.0P	X3-15.0P
WEJŚCIE DC				
Maks. moc DC [W]	A:3200/B:6400	A:4000/B:8000	A:4800/B:9600	A:6000/B:12000
Maks. napięcie wejściowe DC [V]	1000	1000	1000	1000
Maks. prąd wejściowy [A]	10/20	10/20	10/20	10/20
Zakres napięcia MPPT [V]	160-850	160-850	160-850	160-850
Napięcie startowe [V]	180	180	180	180
Liczba MPP/liczba string na M	A:1/B:2	A:1/B:2	A:1/B:2	A:1/B:2
WYJŚCIE AC				
Moc nominalna AC [W]	8000	10000	12000	15000
Moc maks. AC [VA]	8000	10000	12000	15000
Napięcie wyjściowe [V]	3/N/PE, 230/400(310-480)			
Częstotliwość [Hz]	50/60,±5			
Maks. Prąd AC [A]	12.8	16	19.2	23.8
Współczynik mocy	0,8 pojemnościowe -0,8 indukcyjne			
Wsp. THD [%]	<3			
SPRAWNOŚĆ				
Sprawność MPPT [%]	99.9			
Sprawność EURO [%]	97.8			
Sprawność maks. [%]	98.3			
KONSUMPCJA MOCY				
Konsumpcja nocą [W]	<1			
OCHRONA				
Ochrona przed nadmiernym napięciem	TAK			
Ochrona przed nadmiernym prądem	TAK			
Monit. Impedancji DC	TAK			
Monit. prądu zwarcia doziemnego	TAK			
Monit. DC	TAK			
Ochrona RCD	TAK			
Ochrona	EN62109-1/-2			
EMC	EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3			
Certyfikaty	VDE4105; AS4777.7; NB/T32004 En50438 IEC61727 EN61000-6-1 EN61000-6-2 EN1000-6-3			
WARUNKI ŚRODOWISKOWE				
Klasa ochrony	IP65			
Temp. pracy [°C]	-25~+60			
Wilgotność [%]	0~100			
Wysokość [m]	2000			
Temp. przechowywania [°C]	-25~60			
Hałas [dB]	<45			
WYMIARY				
Wymiary [mm]	534*419*179			
Waga [kg]	32			
OGÓLNE				
Typ	beztransformatorowy			
Komunikacja	RS485/DRM/Pocket WiFi (opcjonalnie)/Pocket LAN(opcjonalnie)/Pocket GPRS (opcjonalnie)/Licznik (opcjonalnie)/USB-upgrade			
LED	podświetlenie 16*4			
Gwarancja	5/10(opcjonalnie)			
Typ chłodzenia	wymuszone			

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl