


Lampe hybride avec enseigne active et détecteur de mouvement 6m LED 50W / panneau 560W / turbine 400W 2x120Ah

Kod Electrico: 99945



Dane techniczne:

- Pouvoir **20-50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800-7000lm**
- Batterie **2x120Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Éolienne **400W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 5 dni**
- Hauteur du poteau **lampa na 6m**

- Temps de travail **8-14h**
- Pouvoir **20-50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800-7000lm**
- Batterie **2x120Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Éolienne **400W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 5 dni**
- Hauteur du poteau **lampa na 6m**
- Temps de travail **8-14h**
- Commentaires **lampa pulsacyjna 200mm / 2200cd**
- Autonomie de la batterie **8-14h**
- Hauteur du poteau **6m**
- Panneau de signalisation **D6 600x600mm II gen**
- Batterie **żelowy**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3dni**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Panneaux routiers verticaux, actifs 600x600 II génération

Panneau D-6 avec panneau actif sur poteaux en acier avec cellules photovoltaïques et câblage

2 jeux d'alimentation solaire - poteaux avec panneaux solaires

2 panneaux D-6 actifs

2 poteaux en acier

Feu d'avertissement FI 200 mm

Feu pour éclairage de passage pour piétons