

Panneau actif U-5c pylône simple face (2x70 diodes)

Kod Electriquo: 99955



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **2x70 LED**
- Dimensions **wys. 1100mm**
- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **2x70 LED**
- Dimensions **wys. 1100mm**
- Couleur claire **żółta**

Hauteur : 1 100,00 mm

Type de feuille : Type II

Matière première : PVC

Méthode d'alimentation : Cellule photovoltaïque ou réseau 230 V


Couleur de la diode : Jaune

Les panneaux ont reçu l'approbation technique de l'Institut de recherche sur les routes et les ponts, n° AT/2016-02-3204

Pour l'alimentation à partir du réseau 230 V, des tableaux SP1 sont utilisés.

Pour l'alimentation à partir de batteries solaires, les éléments suivants doivent être utilisés :


- batterie solaire,
- régulateur de tension,
- contrôleur de panneau actif T-pulse 3.4.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.